


КАНАТ (ТРОС) СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3063-80



Канат стальной ГОСТ 3063-80 предлагаемый Торговым Домом «Гутман-Украина» представляет собой канат одинарной свивки тип ТК конструкции 1 x 19 (1+6+12) (без сердечника)

По данным ГОСТа, он распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в прядях тип ТК без сердечника.

Данный вид канатов в основном применяется для систем грозозащиты, заземления, как канаты (тросы) используемые для растяжек.

Для удобочитаемости характеристик каната обозначенных на бирках барабанов (упаковки стальных канатов) и сертификатов, ниже приведена расшифровка основных обозначений канатов (тросов), которая является одинаковой практически для всех канатов, изготавливаемых по ГОСТам. **Канаты разделяются по признакам:**

по назначению на:

- грузовой (Г)

по механическим свойствам проволоки, а именно:

- высшая марка проволоки (В)
- первая марка проволоки (1)

по типу покрытия проволок:

- без покрытия (не обозначается)
- обычное оцинкование (С)
- глубокое оцинкование (Ж или ОЖ)

по направлению свивки каната:

- правая (не обозначается)
- левая (Л)

по способу свивки:

- нераскручивающийся (Н)
- раскручивающийся (не обозначается)

по степени уравнивания:

- рихтованные (Р)
- нерихтованные (не обозначается)

Далее, в аббревиатуре стальных канатов указывается маркировочная группа проволоки (ниже в таблице) приведены характеристики стальных канатов для маркировочной группы 1770 (180) наиболее широко используемой в крановом хозяйстве Украины дополнительно в таблицу сведены справочные (ориентировочные) данные о весе 1000м каната

Диаметр каната, в мм.	Масса 1000 м каната, кг	Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, Н	
		Суммарное	Каната в целом
1,0	5,2	1055	950
1,1	6,3	1285	1145
1,2	7,5	1530	1370
1,3	8,8	1795	1600
1,4	10,1	2080	1860
1,5	11,6	2380	2135
1,7	14,9	3065	2750
1,8	16,6	3420	3075
2,0	20,8	4265	3830
2,6	32,3	6650	5880
3,0	46,5	9560	8145
3,3	54,6	11200	9845
3,6	63,2	13000	11450
4,0	82,5	16950	14950
4,6	104,5	21450	23350
5,6	129,8	26600	28250
6,1	156,9	32150	33800
6,6	218,5	38200	39600
7,1	253,0	44850	45850
7,6	290,5	52000	52750
8,1	380,0	59650	59950
8,6	372,5	76550	67700
9,1	417,5	85800	75900
10,0	519,0	106000	93500
11,0	627,4	128500	112500
12,0	746,0	153000	134000
13,0	873,0	179000	158000
14,0	1050,0	207500	183500
15,0	1160,0	238500	210500
16,0	1320,0	271000	236500
17,0	1490,0	306000	267500
19,0	1855,0	382000	334000

Обращайтесь за рекомендациями по выбору соответствующих параметров интересующего каната к Гуминюк Григорию +38 050 381-52-70 grigori@gutman.com.ua